

Aneks do wytycznych technicznych – obieg surowców z recyklingu mechanicznego Jokey Group



Treść:

- a) Zastosowanie: uzupełnienie wytycznych technicznych
 - b) Ostrzeżenia
-
- 1. Obieg surowców z recyklingu mechanicznego / materiał recyklingowany mechanicznie
 - 1.1. Zawartość recyklatu w produktach
 - 2. Odmienne wytyczne dotyczące wdrażania i zastosowania w porównaniu z artykułami z surowców pierwotnych
 - 2.1. Wersja uchwytu
 - 2.1.1. Wersja z uchwytem z tworzywa sztucznego
 - 2.1.2. Wersja z uchwytem metalowym
 - 2.2. Możliwe odcienie kolorystyczne
 - 2.3. Obchodzenie się z pojemnikami i ich składowanie



a) Zastosowanie: uzupełnienie wytycznych technicznych

Dokument służy wyłącznie jako uzupełnienie wytycznych technicznych Jokey Group. Dokument – oprócz wytycznych technicznych Jokey Group – reguluje odmienne i uzupełniające właściwości techniczne produktu i surowców.

Poniższe przepisy uzupełniające i/lub odstępstwa od wytycznych technicznych mają zastosowanie do produktów Grupy Jokey wytwarzanych z surowców wtórnych pochodzących z recyklingu mechanicznego.

b) Ostrzeżenia:

- ! Zastosowanie surowców wtórnych z recyklingu mechanicznego nie nadaje się do opakowań mających bezpośredni kontakt z żywnością i paszami ze względu na skład chemiczny!
- ! Zastosowanie surowców wtórnych może skutkować powstaniem charakterystycznego zapachu!
- ! Zastosowanie surowców wtórnych może być przyczyną odchyłek kolorystycznych!
- ! Obowiązują specyfikacje techniczne artykułów z recyklingu, które różnią się od specyfikacji technicznych dla produktów wyprodukowanych z materiału pierwotnego!

1. Surowce wtórne z recyklingu mechanicznego / mechanicznie recyklingowany materiał rPP

Stosowane przez Jokey Group surowce wtórne z recyklingu mechanicznego z reguły składają się z recyklingowanego polipropylenu (rPP) i mogą zawierać proporcjonalnie niewielkie ilości polietylenu. W razie potrzeby wykorzystuje się w produkcji inne dodatki. **Materiał nadaje się do recyklingu.** Zdolność do recyklingu może zostać ograniczona przez zabarwienie.

1.1. Zawartość recyklatu w produktach

Zawartość recyklatu to udział masowy recyklingowanego materiału w naszych produktach.

Zawartość recyklatu jest podawana proporcjonalnie na specyfikacjach artykułów.

Poszczególne wersje zawierają wewnątrz zmielony materiał Jokey (REG = Re grind), który znajduje zastosowanie w recepturach. Materiał ten jest pozyskiwany poprzez mielenie własnych odpadów produkcyjnych. Udział materiału mielonego z własnej produkcji, który jest podany w specyfikacji artykułu, zależy od dostępności materiału. W przypadku braku jego dostępności zostaje on zastąpiony przez materiał, o co najmniej takich samych właściwościach.



2. Odmienne wytyczne dotyczące wdrażania i zastosowania w porównaniu z artykułami z surowców pierwotnych

Specyfikacje techniczne artykułów z pierwotnego materiału tracą ważność w odniesieniu do produktów wyprodukowanych z materiału pochodzącego z recyklingu. W odniesieniu do artykułów wyprodukowanych z surowców wtórnych obowiązują dedykowane specyfikacje techniczne (zostaną one udostępnione przed rozpoczęciem dostawy). Należy przestrzegać ewentualnych odmiennych zaleceń dotyczących sztaplowania i maksymalnego obciążenia oraz możliwości wykorzystania w mieszalnikach kolorów.

Zastosowany, recyklingowany mechanicznie materiał rPP nie ma dopuszczenia do wykorzystania w kontakcie z żywnością i paszami. Zastosowanie opakowań do bezpośredniego kontaktu z żywnością i paszami nie jest przewidziany i jest zabroniony. Dotyczy to również produktów higienicznych i medycznych.

W przypadku opakowań z surowców wtórnych może dojść do powstania zapachu. Wyższe temperatury otoczenia i słabo wentylowane pomieszczenia potęgują ten efekt. Zapach jest ulotny i znika po pewnym czasie. Sporadycznie zdarzają się podrażnienia oczu.

2.1. Wersja uchwytu

2.1.1. Wersja z uchwytem z tworzywa sztucznego

Uchwyty z tworzywa sztucznego artykułów standardowych w wariantcie dwukomponentowym, są wytwarzane z pierwotnego PP.

Uchwyty z tworzywa sztucznego artykułów standardowych w wariantcie jednokomponentowym, są wytwarzane z tego samego materiału rPP co korpus artykułu.

2.1.2. Wersja z uchwytem metalowym

Wersja z uchwytem metalowym jest możliwa bez ograniczeń. Opcjonalnie dostępna jest rolka na uchwycie, która jest wykonana z polietylenu High-Density (PE-HD).

2.2. Możliwe odcienie kolorystyczne

Materiał podstawowy w wersji standardowej jest dostępny w odcieniach szarości. Wersje specjalne na bazie materiałów podstawowych w odcieniach bieli są możliwe na życzenie. Kolory mogą różnić się w zależności od dostawcy i partii surowców. Specjalne zabarwienia są możliwe w ograniczonym stopniu na życzenie. Dopuszczalne granice jakościowe są uzgadniane indywidualnie pomiędzy klientem i Jokey. Zasadniczo klient akceptuje większą zmienność / odchyłkę koloru, niż w przypadku artykułów z pierwotnego PP.

2.3. Obchodzenie się z pojemnikami i ich składowanie

Artykuły wyprodukowane z materiału rPP, po dostawie powinny być składowane, w miarę możliwości, w dobrze wentylowanych miejscach. W przypadku stwierdzenia obecności zapachów, należy zadbać o odpowiednią wentylację.